

Стабилизаторы TM Volter серии Smart (Гарантия 5 лет)

Краткие технические характеристики

Модель стабилизатора TM Volter	Диапазон U вход. фазн., В	Кол-во ступеней	Точность U вых., %	U защит. откл., В	Макс. вход. ток, А	P макс, кВт не более	P мин, кВт не более	Габариты , мм	Масса, не более, кг	Цена, т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
СНПТО Smart-4	110-330	-	+0,5 -0,5	330	16	3,5	1,7	555x360x60	9,8	43280
СНПТО Smart-5,5	110-330	-	+0,5 -0,5	330	25	5,5	2,7	555x360x60	9,8	51150
СНПТО Smart-7	110-330	-	+0,5 -0,5	330	32	7	3,5	610x415x125	9,8	60760
СНПТО Smart-9	110-380	-	+0,5 -0,5	390	40	9	4,4	610x415x125	17,5	73250
СНПТО Smart-11	110-380	-	+0,5 -0,5	390	50	11	5,5	610x415x125	17,5	81800
СНПТО Smart-14	110-380	-	+0,5 -0,5	390	63	14	6,9	610x415x125	17,5	86990
СНПТО Smart-18	130-330	-	+0,5 -0,5	330	80	18	10,4	1100x320x150	27,0	116690
СНПТО Smart-22	130-330	-	+0,5 -0,5	330	100	22	13,0	1100x320x150	27,0	121810
СНПТО Smart-27	130-330	-	+0,5 -0,5	330	125	27	16,3	1100x320x150	27,0	168500

Стабилизаторы TM Volter серии Parus (Гарантия 5 лет)

Краткие технические характеристики

Модель стабилизатора TM Volter	Диапазон U вход. фазн., В	Кол-во ступеней	Точность U вых., %	U защит. откл., В	Макс. вход. ток, А	P макс, кВт не более	P мин, кВт не более	Габариты , мм	Масса, не более, кг	Цена, т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
СНПТО Parus-7	130-330	-	+0,5 -0,5	330	32	7	4,2	630x430x140	19,5	57880
СНПТО Parus-9	130-330	-	+0,5 -0,5	330	40	9	5,2	630x430x140	19,5	69900
СНПТО Parus-11	130-330	-	+0,5 -0,5	330	50	11	6,5	630x430x140	19,5	77810
СНПТО Parus-14	130-330	-	+0,5 -0,5	330	63	14	8,2	630x430x140	19,5	82700

Стабилизаторы TM Volter серии Prostor (Гарантия 5 лет)

Краткие технические характеристики

Модель стабилизатора TM Volter	Диапазон U вход. фазн., В	Кол-во ступеней	Точность U вых., %	U защит. откл., В	Макс. вход. ток, А	P макс, кВт не более	P мин, кВт не более	Габариты , мм	Масса, не более, кг	Цена, т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
СНПТО Prostor-7	130-330	-	+0,5 -0,5	330	32	7	4,2	290x785x215	20,1	57880
СНПТО Prostor-9	130-330	-	+0,5 -0,5	330	40	9	5,2	290x785x215	20,1	69900
СНПТО Prostor-11	130-330	-	+0,5 -0,5	330	50	11	6,5	290x785x215	20,1	77810
СНПТО Prostor-14	130-330	-	+0,5 -0,5	330	63	14	8,2	290x785x215	20,1	82700

Стабилизаторы TM Volter серии ПТТМ (Гарантия 5 лет)

Краткие технические характеристики

Модель стабилизатора TM Volter	Диапазон U вход. фазн., В	Кол-во ступеней	Точность U вых., %	U защит. откл., В	Макс. вход. ток, А	P макс, кВт не более	P мин, кВт не более	Габариты , мм	Масса, не более, кг	Цена, т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
СНПТО- 7 ПТТМ	130-330	-	+0,5 -0,5	330	32	7	4,2	450x420x160	21,0	57880
СНПТО- 9 ПТТМ	130-330	-	+0,5 -0,5	330	40	9	5,2	450x420x160	21,0	69900
СНПТО- 11 ПТТМ	130-330	-	+0,5 -0,5	330	50	11	6,5	450x420x160	21,0	77810
СНПТО- 14 ПТТМ	130-330	-	+0,5 -0,5	330	63	14	8,2	450x420x160	21,0	82700

Стабилизаторы TM Volter серии Etalon (Гарантия 5 лет)

Краткие технические характеристики

Модель стабилизатора TM Volter	Диапазон U вход. фазн., В	Кол-во ступеней	Точность U вых., %	U защит. откл., В	Макс. вход. ток, А	P макс, кВт не более	P мин, кВт не более	Габариты , мм	Масса, не более, кг	Цена, т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб. ^в
СНПТО Etalon-7	130-330	-	+1 -1	330	32	7	4,2	540x335x160	21,0	55220
СНПТО Etalon-9	130-330	-	+1 -1	330	40	9	5,2	540x335x160	21,0	66770
СНПТО Etalon-11	130-330	-	+1 -1	330	50	11	6,5	540x335x160	21,0	74290
СНПТО Etalon-S 11	130-330	-	+1 -1	330	50	11	6,5	640x320x122	17,5	74290
СНПТО Etalon-14	130-330	-	+1 -1	330	63	14	8,2	540x335x160	21,0	79330
СНПТО Etalon-S 14	130-330	-	+1 -1	330	63	14	8,2	640x320x122	17,5	79330

Стабилизаторы TM Volter для Hi-Fi техники (Гарантия 5 лет)

Краткие технические характеристики

Модель стабилизатора TM Volter	Диапазон U вход. фазн., В	Кол-во ступеней	Точность U вых., %	U защит. откл., В	Макс. вход. ток, А	P макс, кВт не более	P мин, кВт не более	Габариты , мм	Масса, не более, кг	Цена, т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб. ^в
Volter-2000	150-245*	16	+2 -3	260*	10	2,2	1,5	124x435x360	15,5	36810
Volter-2100 (100В)	160-250*	16	+2 -3	260*	10	2,2	1,5	124x435x360	15,5	40320
Volter-3500 (100В)	160-250*	16	+2 -3	260*	16	3,5	2,5	205x440x365	23,5	71830
Bliss Power	190-255*	-	+0,5 -0,5	260*	5	1,1	1,1	205x595x440	48	6000\$
Сетевой шнур для аудиотехники										400\$

Однофазные стабилизаторы напряжения TM Volter (Гарантия 5 лет)

Краткие технические характеристики

Модель стабилизатора TM Volter	Диапазон U вход. фазн., В	Кол-во ступеней	Точность U вых., %	U защит. откл., В	Макс. вход. ток, А	P макс, кВт не более	P мин, кВт не более	Габариты , мм	Масса, не более, кг	Цена, т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб. ^в
СНПТО- 2 с slim	125-265	9	+6,5 -6,5	275	10	2,2	1,2	340x310x120	10,5	21160
СНПТО- 2 с (120В) slim	125-265	9	+6,5 -6,5	275	10	1,1	0,6	340x310x120	10,5	21790
СНПТО- 2 пт slim	150-245	16	+2 -3	260	10	2,2	1,5	340x310x120	10,5	24360
СНПТО- 2 птс slim	170-265	16	+2 -3	285	10	2,2	1,7	340x310x120	10,5	24360
СНПТО- 4 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	16	3,5	2,0	350x420x160	19,0	40220
СНПТО- 4 пт	150-245	16	+2 -3	260	16	3,5	2,4	350x420x160	21,6	44470
СНПТО- 4 птс	170-265	16	+2 -3	285	16	3,5	2,7	350x420x160	21,6	44470
СНПТО- 4 птш	110-250	16	+3,5 -5,5	270	16	3,5	1,7	350x420x160	21,6	44470
СНПТО- 4 птсш	145-285	16	+3,5 -5,5	300	16	3,5	2,3	350x420x160	21,6	44470
СНПТО- 5,5 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	25	5,5	3,1	350x420x160	23,5	46450
СНПТО- 5,5 пт	150-245	16	+2 -3	260	25	5,5	3,8	350x420x160	22,5	51050
СНПТО- 5,5 птс	170-265	16	+2 -3	285	25	5,5	4,2	350x420x160	22,5	51050
СНПТО- 5,5 птш	110-250	16	+3,5 -5,5	270	25	5,5	2,7	350x420x160	22,5	51050
СНПТО- 5,5 птсш	145-285	16	+3,5 -5,5	300	25	5,5	3,6	350x420x160	22,5	51050
СНПТО- 7 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	32	7	4,0	350x420x160	25,0	53150
СНПТО- 7 пт	150-245	16	+2 -3	260	32	7	4,8	350x420x160	26,1	58250
СНПТО- 7 птс	170-265	16	+2 -3	285	32	7	5,4	350x420x160	26,1	58250
СНПТО- 7 птш	110-250	16	+3,5 -5,5	270	32	7	3,5	350x420x160	26,1	58250
СНПТО- 7 птсш	145-285	16	+3,5 -5,5	300	32	7	4,6	350x420x160	26,1	58250
СНПТО- 9 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	40	9	5,0	350x420x160	29,3	62900
СНПТО- 9 пт	150-245	16	+2 -3	260	40	9	6,0	350x420x160	29,2	69000
СНПТО- 9 птс	170-265	16	+2 -3	285	40	9	6,8	350x420x160	29,2	69000

СНПТО- 9 птш	110-250	16	+3,5 -5,5	270	40	9	4,4	350x420x160	29,2	69000
СНПТО- 9 птсш	145-285	16	+3,5 -5,5	300	40	9	5,8	350x420x160	29,2	69000
СНПТО- 11 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	50	11	6,2	350x420x190	35,2	74390
СНПТО- 11 пт	145-245	16	+2 -3	260	50	11	7,3	350x420x190	33,8	78230
СНПТО- 11 птс	170-265	16	+2 -3	285	50	11	8,5	350x420x190	33,8	78230
СНПТО- 11 птш	110-250	16	+3,5 -5,5	270	50	11	5,5	350x420x190	33,8	78230
СНПТО- 11 птсш	145-285	16	+3,5 -5,5	300	50	11	7,2	350x420x190	33,8	78230
СНПТО- 14 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	63	14	7,8	350x420x190	37,5	81170
СНПТО- 14 пт	145-245	16	+2 -3	260	63	14	9,1	350x420x190	37,0	85260
СНПТО- 14 птс	170-265	16	+2 -3	285	63	14	10,7	350x420x190	37,0	85260
СНПТО- 14 птш	110-250	16	+3,5 -5,5	270	63	14	6,9	350x420x190	37,0	85260
СНПТО- 14 птсш	145-285	16	+3,5 -5,5	300	63	14	9,1	350x420x190	37,0	85260
СНПТО- 18 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	80	18	10,0	650x420x190	51,0	98020
СНПТО-18 пт	145-245	16	+2 -3	260	80	18	11,6	650x420x190	50,1	102950
СНПТО- 18 птс	170-265	16	+2 -3	285	80	18	13,6	650x420x190	50,1	102950
СНПТО- 18 птш	110-250	16	+3,5 -5,5	270	80	18	8,9	650x420x190	50,1	102950
СНПТО- 22 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	100	22	12,5	650x420x190	62,8	106420
СНПТО-22 пт	145-245	16	+2 -3	260	100	22	14,5	650x420x190	53,7	111770
СНПТО- 22 птс	170-265	16	+2 -3	285	100	22	17,0	650x420x190	53,7	111770
СНПТО- 22 птш	110-250	16	+3,5 -5,5	270	100	22	11,0	650x420x190	64,4	111770
СНПТО- 27 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	125	27	15,6	650x420x190	67,6	167400
СНПТО-27 пт	140-250	16	+2,5 -3,5	260	125	27	17,5	650x420x190	64,6	175800
СНПТО-27 птс	180-255	16	+1,5 -2,5	275	125	27	22,5	650x420x190	64,6	175800
СНПТО-27 птш	110-250	16	+3,5 -5,5	270	125	27	13,7	650x420x190	66,9	175800

Трехфазные стабилизаторы напряжения Volter (Гарантия 5 лет)

Краткие технические характеристики

Модель стабилизатора ТМ Volter	Диапазон U вход. фазн., В	Кол-во ступеней	Точность U вых., %	U защит. откл., В	Макс. вход. ток, А	Р макс, кВт не более	Р мин, кВт не более	Габариты , мм	Масса, не более, кг	Цена, т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
СНПТТ-100 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	160	105	60,0	4 x 1200x460x210	350,0	839600
СНПТТ-100пт	140-250	16	+2,5 -3,5	260	160	105	67,2	4 x 1300x515x315	400,0	881500
СНПТТ-100птс	180-255	16	+1,5 -2,5	275	160	105	86,4	4 x 1300x515x315	400,0	881500
СНПТТ Smart-100	130-300	-	+0,5 -0,5	300	160	105	62,4	1790x1040x155	117,0	799500
СНПТТ- 150 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	250	165	93,0	4 x 1500x560x250	580,0	1179800
СНПТТ- 150 пт	165-235	16	+1,5 -2,5	245	250	165	123,7	4 x 1500x560x250	550,0	1238800
СНПТТ- 150 птс	180-250	16	+1,5 -2,5	260	250	165	135,0	4 x 1500x560x250	550,0	1238800
СНПТТ- 200 с	125-265	9	+6,5 -6,5	275	320	210	120,0	4 x 1500x560x250	650,0	1789000
СНПТТ- 200 пт	165-235	16	+1,5 -2,5	245	320	210	158,4	4 x 1500x560x250	700,0	1878500
СНПТТ- 200 птс	180-250	16	+1,5 -2,5	260	320	210	172,8	4 x 1500x560x250	700,0	1878500

Стойки для стабилизаторов напряжения ТМ Volter

Наименование	Цена, т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
Стойка 4-14 коммутационная (для размещения 3-х стаб. от 4 до 14 кВт, 1565x420x280; 13,6 кг)	9800
Стойка 9-14 птт коммутационная (для размещения 3-х стаб. 9-14 кВт птт, 1856x420x280; 15 кг)	10000
Стойка 18-27 (для размещения 1-го стаб. от 18 до 27 кВт, 890x290x280; 4 кг)	3600

Реле напряжения TM Volter (Гарантия 1 год)

Наименование	Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
Реле напряжения VC-01-40 (I _{max} =40А)	1950

Источник бесперебойного питания 220В (Гарантия 1 год)

Краткие технические характеристики

Модель TM Volter	Рабочий диапазон U вход., В	Уном. АКБ, В	Точность U вых. от АКБ, %	P макс, кВт не более	Ток заряда АКБ, А	U п.низ., В**	U п.верх., В**	Габариты , мм	Масса, не более, кг	Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
ИБП-300 (off-line)	0-400	12	+1 -1	0,3	5	100-217	233-270	262x245x107	2,8	16400
UPS-600	0-300	12	+3 -3	0,60	1-30	165	280	440x500x220	22,0	11300
UPS-2500	0-300	24	+6 -6	2,50	10-60	155	280	220x310x550	22,0	42500
UPS-3500	0-300	24	+6 -6	3,50	10-60	155	280	220x310x550	23,0	56500

** Нижний и верхний порог перехода на АКБ настраивается пользователем